



SOLBET LUBARTÓW S.A.
21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 18
tel. 855-26-71, fax 855-62-57, www.solbet-lubartow.pl

PLYTY STYROPIANOWE - FREZOWANE

EPS 038

DACH-PODŁOGA

Długość x Szerokość x Grubość nominalna: 1000 x 500 x **50** mm

Opakowanie: 0,282 m³

Klasa reakcji na ogień: E

Deklarowany opór cieplny

Grubość [cm]															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
Opór cieplny [m ² K/W]															
0,26	0,53	0,79	1,05	1,32	1,58	1,84	2,11	2,37	2,63	2,89	3,16	3,42	3,68	3,95	5,26

EPS - EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji, zmiana:

Znak KJ **5**

Formularz nr PKJ/PO-04/IR-05/F-01

Wydanie: 2



SOLBET LUBARTÓW S.A.
21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 18
tel. 855-26-71, fax 855-62-57, www.solbet-lubartow.pl

PLYTY STYROPIANOWE - FREZOWANE

EPS 036

DACH-PODŁOGA PLUS

Długość x Szerokość x Grubość nominalna: 1000 x 500 x **50** mm

Opakowanie: 0,282 m³

Klasa reakcji na ogień: E

Deklarowany opór cieplny

Grubość [cm]															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
Opór cieplny [m ² K/W]															
0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	5,56

EPS - EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Data produkcji, zmiana:

Znak KJ **5**

Formularz nr PKJ/PO-04/IR-05/F-01

Wydanie: 2



SOLBET LUBARTÓW S.A.
21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 18
tel. 855-26-71, fax 855-62-57, www.solbet-lubartow.pl

PLYTY STYROPIANOWE - FREZOWANE

EPS 042 FASADA

Długość x Szerokość x Grubość nominalna: 1000 x 500 x **50** mm

Opakowanie: 0,282 m³

Klasa reakcji na ogień: E

Deklarowany opór cieplny

Grubość [cm]															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
Opór cieplny [m ² K/W]															
0,24	0,48	0,71	0,95	1,19	1,43	1,67	1,90	2,14	2,38	2,62	2,86	3,10	3,33	3,57	4,76

EPS - EN 13163-T1-L1-W1-S1-P1-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Data produkcji, zmiana:

Znak KJ **5**

Formularz nr PKJ/PO-04/IR-05/F-01

Wydanie: 2



SOLBET LUBARTÓW S.A.
21-100 Lubartów, ul. Nowodworska 18
tel. 855-26-71, fax 855-62-57, www.solbet-lubartow.pl

PLYTY STYROPIANOWE - FREZOWANE

EPS 040

FASADA PLUS

Długość x Szerokość x Grubość nominalna: 1000 x 500 x **50** mm

Opakowanie: 0,282 m³

Klasa reakcji na ogień: E

Deklarowany opór cieplny

Grubość [cm]															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
Opór cieplny [m ² K/W]															
0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	5,00

EPS - EN 13163-T1-L1-W1-S1-P1-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Data produkcji, zmiana:

Znak KJ **5**

Formularz nr PKJ/PO-04/IR-05/F-01

Wydanie: 2